



Seduta sospesa.

Struttura:

- legno di frassino naturale o tinto wengé, trattato antimuffa e finito con cera acrilica trasparente opaca
- alluminio verniciato lucido (colori di riferimento: campionario legno Mano Lucida).

Per garantire maggior comfort, è necessario l'utilizzo di un materassino e di un cuscino di appoggio.

Materassino: removibile, in poliuretano a celle aperte rivestito con tessuto spaziato di poliestere.

Cuscino di appoggio: removibile, in fibra di poliestere, fodera fissa in poliestere idrorepellente.

Rivestimento materassino e cuscino di appoggio: sfoderabile e disponibile nei tessuti Luz, Rope T, Brio, Thea o Wara.

Corde di sospensione: acciaio inox AISI 316 rivestite da una calza intrecciata e complete di morsetti e moschettoni in acciaio inox AISI 316 per la sospensione a trave o a soffitto.


Note:

Swing può essere sospeso anche a un'apposita struttura in acciaio inox AISI 304 verniciato opaco o verniciato lucido (colori di riferimento: campionario legno Mano Lucida). La struttura è completa di piastre di base per il fissaggio a superfici portanti.


Il legno utilizzato per Swing può essere usato all'esterno, ma non deve essere esposto direttamente alle intemperie: è quindi necessario che Swing venga utilizzato sotto una copertura stabile e venga coperto durante la notte con un Winter Set di protezione. E' necessario inoltre che il dondolo venga ricoverato in ambiente chiuso nei periodi di non utilizzo.

E' consigliato l'uso di un Winter Set di protezione.

B65B natural/wengé



B65C Mano Lucida



B65S

